



ZB5AP38 (43 053 01)

Trykknapp m/silik.kap.grønn



[Last ned produktdatablad for ZB5AP38](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr	ZB5
Produktkompatibilitet	Not compatible with legend holder
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhets hode	Rund
Type arm/stempel	Fjærretur
Operatørprofil	Grønn innfelt umerket
Knappens tilleggs info.	Klar hette for innsetting av beskyttet skilt i hodet

Komplementær

 Skjul

Bredde	30 mm
Høyde	30 mm
Dybde	37 mm
Vekt	0.023 kg
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull
Elektrisk sammensetningskode	C3 for <= 6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C4 for <= 6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C14 for <= 2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SF2 for <= 2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SR2 for <= 2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering

Miljø

 Skjul

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-grad	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 i henhold til IEC 60529 IP69 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to ISO 20653
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14

Produktsertifikater	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listet
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6