



ZB5AS55 (43 073 40)

Sopphode trykk/vri gul Ø40mm



[Last ned produktdatablad for ZB5AS55](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhets hode	Rund
Type arm/stempel	Med låsefunksjon
Tilbakestille	Vri for frigjøring
Operatørprofil	Gul soppknapp Ø 40 mm umerket

Komplementær

 Skjul

Bredde	40 mm
Høyde	40 mm
Dybde	57 mm
Vekt	0.044 kg
Mekanisk levetid	500000 sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1 hull XALK 1 hull
Elektrisk sammensetningskode	C11 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for 1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SF1 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SR1 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering C7 for <= 4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C8 for <= 4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C10 for <= 4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering

Miljø

 Skjul

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-grad	IP67 IP66 i henhold til IEC 60529 IP69K IP69
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14

Produktsertifikater	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listet
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0810 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering