

## Mer om ZB5AT2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB5AT2****Sopphode trykk/trek sort Ø40mm**

El-nummer: 4303910

EAN: 3389110906974



Last ned produktdatablad for ZB5AT2 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                      |
| Produkt eller type komponent     | Hode for trykknapper uten lys    |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                              |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic                |
| Montasjediometer                 | 22 mm                            |
| Hode type                        | Standard                         |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                |
| Formen på varslingenshetens hode | Rund                             |
| Type arm/stempel                 | Med låsefunksjon                 |
| Tilbakestille                    | Trykk - trekk                    |
| Operatørprofil                   | Sort sopplknapp Ø 40 mm, umerket |

**Komplementær**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Høyde                        | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dybde                        | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vekt                         | 0,049 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mekanisk levetid             | 500000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1 hull<br>XALK 1 hull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektrisk sammensetningskode | C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering<br>C7 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C8 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C10 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Miljø**

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                           |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                     |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 i samsvar med IEC 50102                          |

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                   | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                            |
| Produktsertifikater          | BV<br>RINA<br>CSA<br>GL<br>UL listet<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV                                                                                              |
| Støtmotstand                 | 30 gn (varighet = 18 ms) for halv sinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halv sinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand           | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                                                                                                |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                              |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                             |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                         |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                             |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                             |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                           |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                             |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                   |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                                                                                |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                                                                      |