




Produktblad 3248622



ESKINA Pole Spot lang

pullert, antrasitt, 3000/4000K, IP65, kan dimmes

En ny familie i SLVs verden av utendørsbelysning! Med ESKINA-familien tilbyr vi deg helhetlige muligheter for utebelysningen. Det spiller ingen rolle om du er ute etter en pullert, vegg- og takarmatur eller displayspot på arm. For hvert bruksområde finner du en løsning som passer perfekt. Alle varianter kan innstilles med bryter for lysfarge 3000 K eller 4000 K. Det finnes også varianter med bevegelsessensor.



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 14,5 W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002907 / EL.NR. 32 486 22
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Høyde	80.0 cm
Diameter	13.8 cm
Nettvekt	2.012 kg
Bruttvekt	2.794 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv / Bakke
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	14.5 W
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Omgivelsestemperatur	25 °C
BIG WHITE side	516

Tilbehør

230060 EL.NR.32 485 92	JORDSPYD til ESKINA POLE, VAP SLIM 30/60/90, VAP, BERRA og SITRA, galvanisert stål
228730 EL.NR.32 241 74	Rettskjøt / I-skjøt IP68 sort 3 polt
228726 EL.NR.32 241 73	T-skjøt / Y-skjøt IP68 sort 3 polt

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater