



FDV 3248618



ESKINA FRAME 75 FL

utendørs LED pullert dobbel, antrasitt CCT-bryter 3000/4000K

En gjennomgående vellykket og elegant design i en rektangulær aluminiumsramme: De populære utendørsarmaturene i ESKINA-serien gir nå i designalternativet FRAME enda flere bruksmuligheter. Slik virker den antrasittfargede ESKINA FRAME stilfull i ethvert utemiljø. De dreibare spotthodene gir en fleksibelt justerbar lysfordeling. På grunn av den høye IP-beskyttelsesklassen er ESKINA beskyttet optimalt mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000K) med CCT-bryteren under monteringen. Hurtig montering.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemeffekt: 27W

Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004751 / EL.NR. 32 486 18
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	11.5 cm
Bredde	7.3 cm
Høyde	75.0 cm
Nettovekt	3.297 kg
Bruttovekt	3.956 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Systemeffekt	27 W
Lysytelse	2200 / 3500 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålevinkel	95 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C

Tilbehør

228730 EL.NR.32 241 74	Rettskjøt / I-skjøt IP68 sort 3 polt
228726 EL.NR.32 241 73	T-skjøt / Y-skjøt IP68 sort 3 polt

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater