



Produktblad 3248611



ESKINA FRAME WL

utendørs LED veggmontert armatur antrasitt
CCT-bryter 3000/4000 K

En vellykket og elegant design i en rektangulær aluminiumramme: De populære utendørsarmaturene i ESKINA-serien gir nå designalternativet FRAME enda flere bruksområder. Derfor passer den stilige, antrasittfargede ESKINA FRAME i ethvert utemiljø. De dreibare spotthodene gir en fleksibel justerbar lysfordeling. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er ESKINA også beskyttet optimalt mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren under monteringen. Hurtig montering.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemeffekt: 15W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004747 / EL.NR. 32 486 11
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Bredde	11.5 cm
Høyde	7.3 cm
Dybde	18.0 cm
Nettvekt	1.36 kg
Bruttvekt	1.604 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Effekt	15 W
Lysytelse	1100 / 1200 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater