



# FDV 3248611



## ESKINA FRAME WL

utendørs LED veggmontert armatur antrasitt  
CCT-bryter 3000/4000 K

En vellykket og elegant design i en rektangulær aluminiumramme: De populære utendørsarmaturene i ESKINA-serien gir nå designalternativet FRAME enda flere bruksområder. Derfor passer den stilige, antrasittfargede ESKINA FRAME i ethvert utemiljø. De dreibare spotthodene gir en fleksibel justerbar lysfordeling. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er ESKINA også beskyttet optimalt mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren under monteringen. Hurtig montering.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemeffekt: 15W  
Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 1004747 / EL.NR. 32 486 11 |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm                | 350mA                      |
| Bredde                        | 11.5 cm                    |
| Høyde                         | 7.3 cm                     |
| Dybde                         | 18.0 cm                    |
| Nettvekt                      | 1.36 kg                    |
| Bruttvekt                     | 1.604 kg                   |
| IP-kode                       | IP 65                      |
| Kapslingsgrad                 | I                          |
| Slagfasthetsklasse            | IK02                       |
| Montering                     | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer            | Vegg                       |
| Effekt                        | 15 W                       |
| Lysytelse                     | 1100 / 1200 lm             |
| Lysfargetemperatur            | 3000/4000 Kelvin           |
| Spredningsvinkel              | 95 °                       |
| Farge                         | antrasitt                  |
| CRI                           | 80                         |
| LXXBXX-data                   | L70B50                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C                      |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater