



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Switch actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Antall kontakter	1
Inngangsfunksjon	Signal voltage (SELV): 3 x binær
Merkestrøm	16 AX

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	16 A
Lasttype	Incandescent lamps: <= 2500 W, 230 V AC Halogen lamper: <= 2200 W, 230 V AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: <= 1000 W Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: <= 1000 VA Kapasitiv: , 10 A, 105 µF, 230 V AC Resistiv last: 2500 W
Bredde	48 mm
Dybde	50 mm
Høyde	28 mm
Kabellengde	10 m for inngang

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt