



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Blind switch actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Inngangsfunksjon	Signal voltage (SELV): 3 x binær

Komplementær

Montering	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
[In] merkestrøm	16 A
Antall utganger	2
Lasttype	Motor: , 230 V AC Glødelampe: <= 2500 W, 230 V AC High voltage halogen lamp: <= 2500 W, 230 V AC LED lampe: <= 400 W, 230 V AC Kapasitiv: , 16 A, 140 μF, 230 V AC
Kabellengde	10 m for inngang
Bredde	48 mm
Høyde	28 mm
Dybde	50 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt