

Mer om ZB5AA73133

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB5AA73133**

Trippel.tr.kn pil h/v og STOP

EI-nummer: 4301451
EAN: 3389119043434



Last ned produktdatablad for ZB5AA73133 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Hode for trippelhodet trykknapp
Kortnavn utstyr	XB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Montasjediometer	22 mm
Hode type	Standard
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Type arm/stempel	Fjæretur
Knappens profil	2 flate - 1 opphøyd STOP trykknapper
Knappens beskrivelse	Grønn "pil høyre" - grønn "pil venstre" - rød "STOP"

Komplementær

Bredde	30 mm
Høyde	50 mm
Dybde	35 mm
Vekt	0,023 kg
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Fargen på merking	Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott Sort merking ved hvite hetter
Operatørprofil	Rød opphøyd, STOPP (Hvit) Grønn innfelt, pil venstre (Hvit) Grønn innfelt, pil høyre (Hvit)
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Stasjonsnavn	XALD 1 hull
Elektrisk sammensetningskode	C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering

Enhetens utseende Basic element

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 50102

Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktsertifikater	UL listet RINA GL DNV LRQS (Lloyds register of shipping) BV CSA
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	26 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	5,3 cm
Forpakning 1 lengde	5,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	130 g
Forpakning 2 høyde	3,3 cm
Forpakning 2 bredde	5,5 cm
Forpakning 2 lengde	26,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	1,646 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months