

Mer om ZB5AA73135

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB5AA73135**

Trippel.tr.kn +, - og STOP

El-nummer: 4301453

EAN: 3389119043458



Last ned produktdatablad for ZB5AA73135 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Hode for trippelhodet trykknapp
Kortnavn utstyr	XB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Montasjediometer	22 mm
Hode type	Standard
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Type arm/stempel	Fjæretur
Knappens profil	2 flate - 1 opphøyd STOP trykknapper
Knappens beskrivelse	Grønn "+" - grønn "-" - rød "STOP"

Komplementær

Bredde	30 mm
Høyde	50 mm
Dybde	35 mm
Vekt	0,023 kg
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Fargen på merking	Sort merking ved hvite hetter Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott
Operatørprofil	Rød opphøyd, STOPP (Hvit) Grønn innfelt, - (Hvit) Grønn innfelt, + (Hvit)
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Stasjonsnavn	XALD 1 hull
Elektrisk sammensetningskode	C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 50102

Standarder	ENIEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 ENIEC 60947-1 ENIEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	BV CSA UL listet RINA GL DNV LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,018 kg
Forpakning 1 høyde	0,450 dm
Forpakning 1 bredde	0,330 dm
Forpakning 1 lengde	0,530 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months