

Mer om ZB6DD27

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB6DD27**

Vender 3 pos ret fra v til mid

EI-nummer: 4305247
EAN: 3389110776911



Last ned produktdatablad for ZB6DD27

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller type komponent	Hode for vendere
Kortnavn utstyr	ZB6
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingenshetens hode	Rektangulær
Type arm/stempel	Venstre til senter fjæretur
Operatørprofil	Sort standard grep
Informasjon om knappens stilling	3 posisjoner 45°

Komplementær

Bredde	24 mm
Høyde	18 mm
Dybde	43 mm
Vekt	0,018 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 i samsvar med UL 50 NEMA 4 i samsvar med UL 50 NEMA 4X i samsvar med UL 50 NEMA 13 i samsvar med CSA C22.2 No 94 NEMA 4 i samsvar med CSA C22.2 No 94 NEMA 4X i samsvar med CSA C22.2 No 94
Standarder	EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Produktsertifikater	GOST CCC UL CSA
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,017 kg
-------------------	----------

Forpakning 1 høyde	0,800 dm
Forpakning 1 bredde	0,210 dm
Forpakning 1 lengde	0,640 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months