

Mer om ZB6DE3

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB6DE3****Hode grønn rektangulær**

EI-nummer: 4305255
EAN: 3389110776386



Last ned produktdatablad for ZB6DE3

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller type komponent	Hode for lystrykknapper
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
Kortnavn utstyr	ZB6
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingenshetens hode	Rektangulær
Type arm/stempel	Fjæretur
Operatørprofil	Grønn opphøyd, umerket

Komplementær

Bredde	24 mm
Høyde	18 mm
Dybde	36 mm
Vekt	0,016 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 i samsvar med UL 50 NEMA 4 i samsvar med UL 50 NEMA 4X i samsvar med UL 50 NEMA 4 i samsvar med CSA C22.2 No 94 NEMA 4X i samsvar med CSA C22.2 No 94 NEMA 13 i samsvar med CSA C22.2 No 94
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Produktsertifikater	CSA UL CCC GOST
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	17 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	2,1 cm
Forpakning 1 lengde	6,4 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months