

Produktblad 1323332



TENSEO wireoppheng

krom, 2 m

Wireoppheng til montering av TENSEO lavvolts wire-system.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002699 / EL.NR. 13 233 32
pendellengde	200 cm
Bredde	18.6 cm
Diameter	1.25 cm
Nettovekt	0.153 kg
Bruttovekt	0.167 kg
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	krom
BIG WHITE side	501

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
