



ZB6DW0 (43 052 12)

Hode uten kalott rektangulær



[Last ned produktdatablad for ZB6DW0](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller komponent type	Hode for lystrykknapper
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
Kortnavn utstyr	ZB6
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetsens hode	Rektangulær
Type arm/stempel	Fjærretur
Operatørprofil	Uten kalott

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	24 mm
Høyde	18 mm
Dybde	33 mm
Vekt	0.016 kg

Miljø

[Skjul](#)

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 61140
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 i samsvar med UL 50 NEMA 4 i samsvar med UL 50 NEMA 4X i samsvar med UL 50 NEMA 4 i samsvar med CSA C22.2 No 94 NEMA 13 i samsvar med CSA C22.2 No 94 NEMA 4X i samsvar med CSA C22.2 No 94
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CCC CSA GOST UL
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27