


FDV 3235669



DURNO

wirearmatur, til TENSEO lavvolts-wiresystem, 2700K, hvit

DURNO LED-spot til TENSEO lavvolts wiresystem, er vippebar og dreiebar. armaturet vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED-modul.



12V ~50Hz

Systemeffekt: 6 W

Materiale: Aluminium / Rustfritt Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002862 / EL.NR. 32 356 69
Primær merkespenning	12V ~50Hz mA/V
Lengde	18.6 cm
Bredde	12.5 cm
Høyde	2.65 cm
Nettvekt	0.291 kg
Bruttvekt	0.393 kg
Kapslingsgrad	III
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Systemeffekt	6 W
Lysytelse	360 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	504

Lyskilde

916422



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

