

# Produktblad 1323337



## TENSEO lavvolts-wire-system

hvit, 4 mm<sup>2</sup>, 20 m

Lavvolts wire 20 m rull for TENSEO lavvolts wiresystem. Finnes i flere tverrsnitt, lengder og farger.

### TEKNISKE DATA

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.  | 139031 / EL.NR. 13 233 37           |
| Lengde             | 2000.0 cm                           |
| Diameter           | 0.4 cm                              |
| Nettovekt          | 0.931 kg                            |
| Bruttovekt         | 0.943 kg                            |
| IP-kode            | IP 20                               |
| Kapslingsgrad      | III                                 |
| Montering          | Utenpåliggende montering            |
| Montering detaljer | Tak med tilbehør, Vegg med tilbehør |
| Farge              | hvit                                |
| BIG WHITE side     | 500                                 |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

