

Produktblad 6603134



TENSEO TRANSFORMATOR

til TENSEO lavvolts-wiresystem, krom, 105VA

Konvensjonell 12 V lavvolt transformator som kan dimmes, i flott design med direkte tilkobling til lavvolt og en maksimal effekt på 105 W. Fås i flere fargevarianter.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	138982 / EL.NR. 66 031 34
Primær merkespenning	230V ~50Hz ma/V
Sekundær spenning	12V AC
Høyde	11.0 cm
Diameter	11.0 cm
Nettvekt	2.191 kg
Bruttovekt	2.466 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt
Farge	krom
Minimal omgivelsestemperatur	10 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	60 °C
BIG WHITE side	501

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
