

Produktblad 3235656





**SOCKET
INSIDE**

COSMIC

lyskildeholder til TENSEO lavvolts-wiresystem,
QR-C51, sort, vippebar, 2 stk.

COSMIC til lavvolts-wiresystem spotlight som kan svinges. Den integrerte GX5,3-sokkelen gjør spotlight velegnet for halogen- og LED-lyskilder. Den kompatible wire-avstanden er på 15,5 cm.



12V ~50Hz

Materiale: Stål / Messing

- Uten lyskilde

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	139090 / EL.NR. 32 356 56
Sokkel	GX5,3
Lyskilde	QR-C51 / MR16
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	12V ~50Hz mA/V
Svingområde	90 °
Bredde	18.5 cm
Høyde	3.0 cm
Dybde	3.1 cm
Nettvekt	0.227 kg
Bruttvekt	0.244 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak
Maks effekt	35 W
Farge	sort
BIG WHITE side	503

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1001574 EL.NR.37105 08	SLV PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/827 12V 25.000 timers levetid	
1001575 EL.NR.37 105 09	SLV PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/830 12V 25.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
