



ZB6ZB15B (43 052 29)

Kropp med hvit diode 1no+1nc



[Last ned produktdatablad for ZB6ZB15B](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller komponent type	Complete body for illuminated push-button
Kortnavn utstyr	ZB6
Festebrakettmateriale	Plast
Salg per udelelig kvantitet	1
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingsklemmer	Faston connector (2.8 x 0.5 mm)
Lyskilde	LED
Pæreholder	Innebygget LED
Lyskildefarge	Hvit
[Us] merkespenning	12 - 24 V AC/DC

Komplementær

 Skjul

Bredde	24 mm
Høyde	18 mm
Dybde	51 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC
Vekt	0.009 kg
Kontaktbruk	Standard
Positiv åpning	Med positive opening i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand	1 mm (NC skiftende elektriske tilstand) 2 mm (NO skiftende elektriske tilstand) 4.3 mm (totaldistanse)
Betjeningskraft	1.6 N (NO skiftende elektriske tilstand) 2.5 N (NC skiftende elektriske tilstand)
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsvern	6 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (grad av forurensning: 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 120 V, AC-15, B300 1.5 A på 240 V, AC-15, B300 0.1 A på 250 V, DC-13, R300 0.22 A på 125 V, DC-13, R300
Elektrisk levetid	1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, DC-15, 2 A på 230 V, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7	$\Lambda = 10\exp(-8)$ på 5 V, 1 mA with confidence level of 90 % i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Signaltype	Klar
Spenningsgrenser	6...30 V AC/DC
Strømforbruk	15 mA
Motstand mot spenningsvariasjon	1 kV direkte kontakt i samsvar med IEC 61000-4-5 2 kV i friluft i samsvar med IEC 61000-4-5

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 61140
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CCC CSA GOST UL
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
Motstand mot raske transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV ved kontakt (på metalleder) i henhold til IEC 61000-2-6 8 kV i fri luft (i isolerende deler) i henhold til IEC 61000-2-6
Elektromagnetiske utslipp	Klasse B i henhold til IEC 55011