

## Mer om ZBE101

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## ZBE101 kontaktblokk m/skruterminaler - 1NO

EI-nummer: 4300423  
EAN: 3389110089479



Last ned produktdatablad for ZBE101 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5<br>Harmony XB4                                                                                                                                                        |
| Produkt eller type komponent | Kontaktblokk                                                                                                                                                                      |
| Kortnavn utstyr              | ZBE                                                                                                                                                                               |
| Salg per udelelig kvantitet  | 5                                                                                                                                                                                 |
| IP-grad                      | IP20 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                      |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO                                                                                                                                                                              |
| Driftsområde kontakter       | Treg brems                                                                                                                                                                        |
| Type kontaktblokk            | Enkel                                                                                                                                                                             |
| Kontaktbruk                  | Standard kontakter                                                                                                                                                                |
| Tilkoblingsklemmer           | Skrutilkobling, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med endehylse i samsvar med EN 60947-1<br>Skrutilkobling, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ uten endehylse i samsvar med EN 60947-1 |

#### Komplementær

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                           | 0,011 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Positiv åpning                 | Uten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Driftsavstand                  | 2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)<br>4,3 mm ( totaldistanse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Betjeningskraft                | 2,3 N NO skiftende elektriske tilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mekanisk levetid               | 10000000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiltrekningsmoment             | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formen på skruhodet            | Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontaktmateriale               | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kortslutningsvern              | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med ENIEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ith] fri luft termisk strøm   | 10 A i samsvar med ENIEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 6 kV i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ie] nominell driftsstrøm      | 3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1<br>1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med ENIEC 60947-5-1 |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk levetid                             | 1000000 sykkuser, AC-15, 2 A på 230 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykkuser, AC-15, 3 A på 120 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykkuser, AC-15, 4 A på 24 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykkuser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykkuser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftsrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 | $\Lambda < 10\exp(-7)$ , 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ , 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montering av blokk                            | Frontmontering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brukervilkår                                  | Montering på trykknapp krage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrisk sammensetningskode                  | C1 (antall ≤ 9)<br>C2 (antall ≤ 7)<br>C3 (antall ≤ 6)<br>C4 (antall ≤ 4)<br>C5 (antall ≤ 5)<br>C6 (antall ≤ 3)<br>C7 (antall ≤ 4)<br>C8 (antall ≤ 2)<br>C9 (antall ≤ 3)<br>C12 (antall ≤ 6)<br>M1 (antall ≤ 6)<br>M2 (antall ≤ 4)<br>M3 (antall ≤ 4)<br>M5 (antall ≤ 2)<br>M6 (antall ≤ 2)<br>M7 (antall ≤ 6)<br>M8 (antall ≤ 4)<br>M9 (antall ≤ 2)<br>SF1 (antall ≤ 3)<br>SF2 (antall ≤ 2)<br>MF1 (antall ≤ 2)<br>MF2 (antall ≤ 2)<br>C10 (antall ≤ 2)<br>M4 (antall ≤ 2)<br>C13 (antall ≤ 1)                                                                                                                                             |
| Enhetens utseende                             | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Miljø</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Overflatebeskyttelse                          | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur for lagring              | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur drift                    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standarder                                    | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktsertifikater                           | CCC<br>UL<br>DNV<br>GL<br>RINA<br>GOST<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vibrasjonsmotstand                            | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Støtmotstand                                  | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bærekraftig</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus                        | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REACH-regelverk                               | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REACH fri for SVHC                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv                              | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                                                |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                            |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                  |