



ZBE5033 (43 034 58)

Kont.el 2no, Ith=10 A, faston



[Last ned produktdatablad for ZBE5033](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZBE
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP20 IEC 60529
Kontakttype og sammensetning	2 NO
Driftsområde kontakter	Treg brems
Type kontaktblokk	Dobbel
Kontaktbruk	Høyeffekts brytekontakter
Tilkoblingsklemmer	Faston connector 1 x 6,35 mm Faston connector 2 x 2,8 mm

Komplementær

 Skjul

Vekt	0.032 kg
Positiv åpning	Uten
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring gG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	300 V EN 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV EN 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	1.1 A 125 V DC-13 P300 EN/IEC 60947-5-1
Montering av blokk	Frontmontering
Brukervilkår	Montering på trykknapp krage
Elektrisk sammensetningskode	C15 1
Kompatibilitetskode	ZBE

Miljø

 Skjul

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn 18 ms halvsinuskurve akselerasjon IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms halvsinuskurve akselerasjon IEC 60068-2-27