

## Mer om ZBVG34

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZBVG34****Signallampeholder grønn 120V LED plugg**

EI-nummer: 4303241  
EAN: 3389110090222



Last ned produktdatablad for ZBVG34

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5<br>Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Lysblokk                   |
| Kortnavn utstyr              | ZBV                        |
| Salg per udelelig kvantitet  | 5                          |
| Tilkoblingsklemmer           | Plugg-inn tilkobling       |
| Signaltype                   | Klar                       |
| Lyskilde                     | Beskyttet LED              |
| Pæreholder                   | Innebygget LED             |
| Lysblokkforsyning            | Direkte                    |
| Lyskildefarge                | Grønn                      |
| [Us] merkespenning           | 110...120 V AC på 50/60 Hz |

**Komplementær**

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vekt                            | 0,016 kg                                                          |
| Strømforbruk                    | 14 mA                                                             |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                          |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                  |
| Montering av blokk              | Frontmontering                                                    |
| Elektrisk sammensetningskode    | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1 |

**Miljø**

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                  | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift            | -40...70 °C                                                                                                                             |
| IP-grad                               | IP20 i samsvar med IEC 60529                                                                                                            |
| Standarder                            | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                        |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                      |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metall deler) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2      |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                        |

| Forpakkingsinformasjon     |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakning 1 vekt          | 0,156 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 1 høyde         | 0,560 dm                                                                                                                   |
| Forpakning 1 bredde        | 0,440 dm                                                                                                                   |
| Forpakning 1 lengde        | 0,540 dm                                                                                                                   |
| Bærekraftig                |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Garantiperiode             |                                                                                                                            |
| Garanti                    | 18 months                                                                                                                  |