



81199 (15 016 16)

PratiKa stikkontakt - for container - 32 A - 3P+E - 400...440 V AC - IP 67



Last ned produktdatablad for 81199

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	PratiKa
Produkt eller komponent type	Socket for container
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Industriell sokkeltypen	Skrue
Antall poler	3P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

[Skjul](#)

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	400...440 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	3 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Fornikklet messing sleeves:
Tilkoblinger	Løs festeskrue
Kabelverrsnitt	2.5...10 mm ²
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0.5 kg
Farge	Rød

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)