


FDV 3311540



PARA FLAC

High Bay, Pendel, LED, 4000 K, sort, 100 W, IP65

PARA FLAC LED pendel er med sine spesielle lysegenskaper ideell for det tekniske, industrielle område. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den beskyttet mot ytre påvirkninger. Pendelen har en systemeffekt på 100 watt og lysutbytte på 128 lm/W som egner seg dermed perfekt til hallbelysning. I tillegg har den overbevisende kvalitet med kapsling av aluminium. Som tilvalg finnes skjerm i flere farger og avskjermingsdeksel for å redusere blending når observert nedenfra.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000827 / EL.NR. 33 115 40
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	1600mA
Høyde	27.5 cm
Diameter	32 cm
Nettvekt	4.257 kg
Bruttvekt	5.09 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	100 W
Lysytelse	12800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	sort
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Lyskilde

916378		BIG WHITE side	179
--------	---	----------------	-----

Tilbehør

1000918 EL.NR. 3311542	REFLEKTOR , til PARA FLAC LED pendelarmatur
1001691 EL.NR. 3311543	PARA FLAC refraktor, prismatisk
1001692 EL.NR. 3311544	PARA FLAC , refraktor-front
228730 EL.NR.3224174	KOBLINGSBOKS, rettskjøt , 3-polet, IP68

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

