

HMIBSCEA53D1EML

EV charge controller, EcoStruxure EV Charging Expert, 100 charging stations, primary, dynamic charge management



Teknisk informasjon

Serie	EcoStruxure EV Charging Expert
Produktnavn	EcoStruxure EV Charging Expert
Produkt eller type komponent	EV charge controller
Installasjonstype	Innendørs

Komplementær

Installert utstyr	Modem 3G/4G (må bestilles separat) Målerbrett (må bestilles separat)
Kompatibel med	EVlink Smart Wallbox EVlink parking EVlink City
Applikasjon	To manage the overall energy allocated to each vehicle To manage up to 9 secondary EV charging expert
Monteringsmetode	Veggmontering
Montering	Skinne
Monteringsposisjon	Horizontal/vertical
Status	Dynamic
Antall enheter	100 charging stations
Lasttype	200 charge points
Totalt antal grupper	4
Antall soner	200
Mulige funksjoner	With priority charging profile With time-of-use settings
Kommunikasjonsgrensesnitt	Ethernet RJ45 6 Ethernet RJ45 Modem
Kommunikasjonsfunksjoner	Internett server for OCPP 1.6 Via Modem
Software versjon	JSON
[Us] matespenning	12...24 V DC
Strømforbruk i W	16 W
Inngangstype	Energy meter
Elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme klasse A i samsvar med EN 55022
Høyde	150 mm
Bredde	157 mm
Dybde	46 mm
Vekt	1 kg
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	CE EAC RCM
Gjeldende land	Alle
Tjenester	Commercial service plan0...50 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Relativ fuktighet	10...95 %