

Produktblad 3248623




**SOCKET
INSIDE**

ACCANTO SQUARE E27

innendørs veggarmatur sort

Veggarmaturet ACCANTO har vakre stål- og tekstilelementer som gir den en unik sjarm. Den firkantede armaturskjermen av stoff og vaskbar polystyren fås i hvit eller sort. Den sørger for en homogen fordeling av lyset fra lyskildene som brukes. Den integrerte E27-sokkelen gir deg muligheten til å velge de lyslyskildene du måtte ønske. Armaturet leveres klar til bruk med 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Tekstil / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002942 / EL.NR. 32 486 23
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	26 cm
Høyde	26 cm
Dybde	13 cm
Nettovekt	0.697 kg
Bruttovekt	1.106 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	40 W
Farge	sort
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	221

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005301 EL.NR. 37 105 53	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 OPAL 9W/927 DIM E27 25.000 timers levetid	
1005302 EL.NR. 37 105 54	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 OPAL 13W/927 DIM E27 25.000 timers levetid	
1005304 EL.NR. 37 105 52	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 MATT 7,5W/927 DIM E27 15.000 timers levetid	
1005317 EL.NR. 37 105 50	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 ZIGBEE TUNEABLE WHITE E27 230° 25.000 t	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

