

Produktblad 3248590




**SECKET
INSIDE**



KENKUA SPOT

E27 innendørs LED utenpåliggende veggarmatur, krom, 3000K

KENKUA SPOT WL vekker begeistring med en vellykket blanding av stål- og glasselementer. Den har en hovedlyskilde samt en LED-lesespot med varmhvit lysfarge. Gjennom den valgte spredningsvinkelen til LED-lesespot virker denne nesten blendingsfritt og sørger for et behagelig, avslappende lys for brukeren. Takket være den dreii- og svingbare led-spot kan LED innrettes tilsvarende. E27-sokkelen i hovedarmaturet og den innebygde LED-Driveren gjør at KENKUA SPOT WL kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Dette armaturet inneholder integrert LED i lesespot.



100-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemeffekt: 2W *Pluss effekt på valgt E27- lyskilde*

Materiale: Stål / Glass

- Lese-spotlight kan slås av og på uavhengig av veggarmatur

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002855 / EL.NR. 32 485 90
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Bredde	21.5 cm
Høyde	25 cm
Dybde	15.5 cm
Nettvekt	1.601 kg
Bruttvekt	2.108 kg
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	40 W
Lysytelse spot	200 lm
Lysfargetemperatur spot	3000 Kelvin
Spredningsvinkel spot	25 °
Farge	krom
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	220

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilde

916538	
--------	---

Lyskilder

1005301 EL.NR. 37 105 53	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 OPAL 9W/927 DIM E27	
1005303 EL.NR. 37 105 55	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 FILAMENT 7,5W/927 DIM E27	
1005304 EL.NR. 37 105 52	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 MATT 7,5W/927 DIM E27	
1005318 EL.NR. 37 105 51	SLV LED-LYSKILDE NORMAL A60 ZIGBEE RGBW E27 230°	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

