



Produktblad 3248630



KARPO GOOSE

veggmontert spot hvit 5, 8 W 3000 K 40 °

KARPO-seriens spotlights kan leveres i fargene hvit og sort. De har en spot i sylindrisk form som med en fleksibel arm kan innstilles individuelt. Sving- og rotasjonsområdet til den fleksible armen gir både i stuer, soverom, hotellrom, restauranter og kafeer utallige muligheter til presis aksentbelysning eller som leselys. Integrerte LED gir en høy energieffektivitet. Videre har lyset en høy indeks for fargegjengivelse på 90 og kan dimmes med en bryter på lampehodet. Lampen kan kobles direkte til 230 V strømnnett.



220-240V ~50/60Hz | 12V

Systemeffekt: 5,8W

Materiale: Aluminium / Stål

- Lese-spotlight kan dimmes med bryter på spot-hodet

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006161 / EL.NR. 32 486 30
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær spenning	12V
Lengde	11.5 cm
Diameter	3 cm
Nettvekt	0.43 kg
Bruttvekt	0.46 kg
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Bryter kan dimmes
Systemeffekt	5.8 W
Lysytelse	380 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	224

Lyskilde

916523



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

