



## NSYPLM108T

THALASSA 1055X852X350 VINDU



Last ned produktdatablad for NSYPLM108T



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Thalassa                                                   |
| Produkt navn                 | Thalassa PLM                                               |
| Kortnavn utstyr              | PLM                                                        |
| Applikasjon                  | Multi-purpose                                              |
| Produkt eller komponent type | Kompakt kabinett                                           |
| Kabinett nominell høyde      | 1056 mm                                                    |
| Kabinett nominell bredde     | 852 mm                                                     |
| Kapslingsdybde               | 350 mm                                                     |
| Montering av kapsling        | Veggmontert                                                |
| Sammensetning                | Lock 1<br>Dør 1<br>Kropp 1                                 |
| Type kropp                   | Ett stykke støpt med hakk i den bakre<br>Innebygd baldakin |
| Porttype                     | Klar                                                       |
| Låstype                      | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats           |

## Komplementær

 Skjul

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Antall låser                | 1                                                                |
| Monteringsplate beskrivelse | Without mounting plate                                           |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                            |
| Avtakbare deler             | Door by hinges                                                   |
| Materiale                   | Polyester reinforced with fibreglass kropp<br>Tempered glass dør |
| Farge                       | Grå RAL 7032                                                     |
| Standarder                  | IEC 62208<br>NEMA klassifisering 13<br>NEMA klassifisering 4X    |
| Produktsertifikater         | UL                                                               |

## Miljø

 Skjul

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| IP-grad                          | IP66 IEC 60529   |
| IK beskyttelsesklasse            | IK08 IEC 62262   |
| Brannmotstand                    | 960 °C IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C      |

## Bærekraftig

 Skjul

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |