

Mer om NSYPLM32

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYPLM32

Last ned produktdatablad for NSYPLM32 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLM
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	310 mm
Kabinett nominell bredde	215 mm
Kapslingsdybde	160 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 1 låse
Type kropp	Innebygd baldakin Ett stykke støpt med hake i den bakre
Porttype	Flat
Låstype	3 mm dobbel-bar lock

Komplementær

Antall låser	1
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	ABS + PC
Farge	Grå (RAL 7032)
Standarder	IEC 62208 NEMA klassifisering 4X NEMA klassifisering 13
Produktsertifikater	UL

Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C