



NSYPLM54

THALASSA 5,3X4,3X2



Last ned produktdatablad for NSYPLM54



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Thalassa
Produkt navn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLM
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	530 mm
Kabinett nominell bredde	430 mm
Kapslingsdybde	200 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	Lock 2 Dør 1 Kropp 1
Type kropp	Ett stykke støpt med hakk i den bakre Innebygd baldakin
Porttype	Flat
Låstype	3 mm dobbel-bar lock

Komplementær

[Skjul](#)

Antall låser	2
Monteringsplate beskrivelse	Without mounting plate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Door by hinges
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå RAL 7032
Standarder	IEC 62208 NEMA klassifisering 13 NEMA klassifisering 4X
Produktsertifikater	UL

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	IP66 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 IEC 62262
Brannmotstand	960 °C IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering