



NSYPLM75T

THALASSA 745X535X300 VINDU



Last ned produktdatablad for NSYPLM75T



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Thalassa
Produkt navn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLM
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	747 mm
Kabinett nominell bredde	536 mm
Kapslingsdybde	300 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	Lock 2 Dør 1 Kropp 1
Type kropp	Ett stykke støpt med hakk i den bakre Innebygd baldakin
Porttype	Klar
Låstype	3 mm dobbel-bar lock

Komplementær

 Skjul

Antall låser	2
Monteringsplate beskrivelse	Without mounting plate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Door by hinges
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass kropp Tempered glass dør
Farge	Grå RAL 7032
Standarder	IEC 62208 NEMA klassifisering 13 NEMA klassifisering 4X
Produktsertifikater	UL

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP66 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 IEC 62262
Brannmotstand	960 °C IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering