

## Mer om LC1D188ED

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LC1D188ED

### Kont. 32AC1 2NO+2NC 48VDC

EI-nummer: 4170269  
EAN: 3389110420432



Last ned produktdatablad for LC1D188ED 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                    | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktnavn                              | TeSys D                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkt eller type komponent             | Kontaktor                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kortnavn utstyr                          | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contactor application                    | Omsklast                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Driftskategori                           | AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antall poler                             | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Power pole contact composition           | 2 NO + 2 NC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] merkespenning                       | Hovedstrøm: ≤ 690 V AC 25...400 Hz<br>Hovedstrøm: ≤ 300 V DC                                                                                                                                                                                                              |
| [Ie] nominell driftsstrøm                | 32 A 60 °C) på ≤ 440 V AC AC-1 for hovedstrøm                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontrollkretstype                        | DC Standard                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Styrespenning                            | 48 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hjelpekontakt sammensetning              | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] Nominell impulsspenning           | 6 kV i samsvar med IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                              |
| Overspenningskategori                    | III                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ith] fri luft termisk strøm             | 10 A på <60 °C for signale krets<br>32 A på <60 °C for hovedstrøm                                                                                                                                                                                                         |
| Irms rated making capacity               | 140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1<br>250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1<br>300 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947                                                                                                 |
| Rated breaking capacity                  | 300 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947                                                                                                                                                                                                                     |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 145 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm<br>240 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm<br>40 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm<br>84 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm<br>100 A - 1 s for signale krets<br>120 A - 500 ms for signale krets<br>140 A - 100 ms for signale krets |
| Sikringsstørrelse                        | 10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1<br>50 A gG på ≤ 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm<br>35 A gG på ≤ 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm                                                                                                   |
| Gjennomsnittlig impedanse                | 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for hovedstrøm                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1<br>Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert<br>Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert<br>Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1<br>Signale krets: 600 V CSA sertifisert<br>Signale krets: 600 V UL sertifisert                   |
| Elektrisk levetid                        | 1 Møycles 32 A AC-1 på Ue ≤ 440 V                                                                                                                                                                                                                                         |
| Power dissipation per pole               | 2,5 WAC-1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front cover                              | Med                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montering                                | Plate<br>Skinne                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                  | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktsertifikater         | CSA<br>CCC<br>UL<br>DNV<br>RINA<br>BV<br>GOST<br>LRQS (Lloyds register of shipping)<br>GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingsklemmer          | Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> fleksibel med<br>Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...<br>2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med<br>Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> solid uten<br>Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> solid uten<br>Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 2,5...<br>10 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 2,5...<br>10 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 2,5...<br>10 mm <sup>2</sup> fleksibel med<br>Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 2,5...<br>10 mm <sup>2</sup> fleksibel med<br>Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 2,5...<br>16 mm <sup>2</sup> solid uten<br>Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 2,5...<br>16 mm <sup>2</sup> solid uten |
| Tiltrekningsmoment          | Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med<br>skrutrekker flate Ø 6 mm<br>Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med<br>skrutrekker Philips No 2<br>Hovedstrøm: 1,7 N.m - på connector - med<br>skrutrekker flate Ø 6 mm<br>Hovedstrøm: 1,7 N.m - på connector - med<br>skrutrekker Philips No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Driftstid                   | 53.55...72.45 ms lukke<br>16...24 ms åpne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sikkerhet pålitelighet nivå | B10d = 1369863 sykuser kontaktor med nominell<br>last i samsvar med EN ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 sykuser kontaktor med<br>mekanisk belastning i samsvar med EN ISO<br>13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mekanisk levetid            | 30 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bruksområde                 | 3600 cyc/h på <60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Komplementær</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spiral teknologi            | With integral suppression device                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tidskonstant                | 28 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inrush power in W           | 5,4 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hold-in strømforbruk i W    | 5,4 W på 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auxiliary contacts type     | Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar<br>med IEC 60947-5-1<br>Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC<br>60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Signale krets frekvens      | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimum brytestrøm          | 5 mA for signale krets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimum switching voltage   | 17 V for signale krets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Non-overlap time            | 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-<br>kontakt<br>1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Isolasjonsmotstand          | > 10 MOhm for signale krets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakt kompatibilitet      | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibilitetskode         | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Miljø</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IP-grad                     | IP20 forside i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protective treatment        | TH i samsvar med IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forurensninggrad                 | 3                                                                                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60...80 °C                                                                                                                                                                      |
| Operating altitude               | 3000 m uten lastreduksjon                                                                                                                                                        |
| Brannmotstand                    | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1                                                                                                                                               |
| Flammehemming                    | V1 i samsvar med UL 94                                                                                                                                                           |
| Mekanisk robusthet               | Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz<br>Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz<br>Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms<br>Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms |
| Høyde                            | 91 mm                                                                                                                                                                            |
| Bredde                           | 45 mm                                                                                                                                                                            |
| Dybde                            | 107 mm                                                                                                                                                                           |
| Vekt                             | 0,585 kg                                                                                                                                                                         |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                                                                                  |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                                               |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                             |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                               |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                     |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                       |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                                                                                  |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                                                        |