

Mer om CAD323R7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



CAD323R7

Hjelperel  Fj 3NO/2NC 440VAC

EI-nummer: 4176860
EAN: 3389110819687



Last ned produktdatablad for CAD323R7

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys CAD
Produkt eller type komponent	Kontroll rel��e
Kortnavn utstyr	CAD
Contactor application	Styre�rets

Komplement r

Driftskategori	AC-15 DC-13 AC-14
Kontakttype	3 NO + 2 NC
[Ue] merkespenning	≤ 690 V AC 25...400 Hz
Kontrollkretstype	AC p� 50/60 Hz
Styrespenning	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls�penning	6 kV i s�msvar med IEC 60947
[Ith] fri luft termisk str�m	10 A p� <60 �C
Irms rated making capacity	140 A AC i s�msvar med IEC 60947-5-1 250 A DC i s�msvar med IEC 60947-5-1
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestr�m	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Sikringsst�rrel�se	10 A gG i s�msvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjon�penning	600 V UL s�ertifisert 600 V CSA s�ertifisert 690 V i s�msvar med IEC 60947-5-1
Montering	Plate Skinne
Tilkoblingsklemmer	F��erklemmer 1 kabel (�abler) 1..2,5 mm�fleksibel uten F��erklemmer 2 kabel (�abler) 1..2,5 mm�fleksibel uten F��erklemmer 1 kabel (�abler) 1..2,5 mm�solid uten F��erklemmer 2 kabel (�abler) 1..2,5 mm�solid uten
Drift�tid	12...22 ms spiral energitilf�rselen og NO lukking 4...12 ms spiral de-energitilf�rselen og ingen �pning 4...19 ms spiral energitilf�rselen og NC �pning 6...17 ms spiral de-energitilf�rselen og NC lukking
Mekanisk levetid	30 Mcycles
Bruksomr�de	180 cyc/mn
Inrush power in VA	70 VA 50 Hz 20 �C)
Hold-in str�mforbruk i VA	8 VA 50 Hz 20 �C)
Minimum switching voltage	17 V
Minimum brytestr�m	5 mA
Non-ov erlap time	1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
Isolasjon�motstand	> 10 MOhm

Mekanisk robusthet	Støt kontroll relé åpen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontroll relé stengt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Vibrasjoner kontroll relé åpen: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6 Vibrasjoner kontroll relé stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Høyde	99 mm
Bredde	45 mm
Dybde	84 mm
Vekt	0,58 kg
Miljø	
Standarder	BS 4794 EN 60947-5 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x forside i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Operating altitude	3000 m uten lastreduksjon
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months