



LE2D12P7 (41 783 49)

Dreieretn.v. Kapslet 12A 230AC



Last ned produktdatablad for LE2D12P7



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE2D
Produkt eller komponent type	Vedlagte DOL rygging starter
Applikasjon	Standard
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Reversing contactor Thermal overload relay to be ordered separately
[Ie] nominell driftsstrøm	12 A AC-3
Motoreffekt kW	3 kW på 220/230 V AC 50/60 Hz 7.5 kW på 500 V AC 50/60 Hz 7.5 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz 5.5 kW på 380/400 V AC 50/60 Hz 5.5 kW på 415 v AC 50/60 Hz 5.5 kW på 440 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	12 A
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz
Start/stopp	Selector switch 2 positions start I-II Trykknapp stop/reset rød O

Komplementær

[Skjul](#)

Kabelinngang nummer	2 cable entry : ISO20 top 2 cable entry : ISO20 bottom 2 cable entry : Pg 16 bottom 2 cable entry : ISO25 top 2 cable entry : Pg 21 bottom 2 cable entry : ISO25 bottom
Bredde	101 mm
Høyde	201 mm
Dybde	160 mm
Vekt	2.1 kg

Miljø

[Skjul](#)

Materiale	Polykarbonat
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0817 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

