

Ladestasjon EO Basic

Variant: **Ladestasjon EO Basic T2 kontakt, med lås, 3F 32A, hvit**

Art.nr: **EO2004**

El.nr: **1522737**



INFORMASJON

EO Basic ladestasjoner er en serie Mode 3-ladere med høy kvalitet og gjennomført design. Bakplatemontering sørger for enkel montasje av produktet. Ladestasjonene kommer i en rekke varianter både som 1-faset 230V og 3-faset 400V og med justerbare ladeeffekter inntil 32A, 22kW. 3-fase 400V laderne kan også kobles som 1-fase 230V med ladeeffekt inntil 7,2kW, 32A (N-L1) i IT-nett. Ønsket amperestyrke justeres enkelt mellom 6A og 32A med justeringsjul. I IT og TT-nett benyttes skala A-F(6A-10A-16A-20A-25A-32A) og i TN-Nett, 0-9 (0A-6A-8A-10A-12A-16A-20A-25A-30A-32A).

Basic-serien leveres med innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6 mA DC-lekkstrøm. Dermed er det tilstrekkelig med forankoblet jordfeilbryter type A.

Basic kommer i flere varianter, med type 2-kontakt, fast ladekabel i flere lengder, lås, låsekontakt eller ALM og i fargevalgene matt svart, og matt hvit. Basic-serien har også tilvalgsmuligheter og kan leveres med nøkkellås for begrenset tilgang til lading, enten med tilfeldig ulik låsesylinder, eller med lik låsesylinder for prosjekter hvor det kreves.

Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm².

Kapsling har IP66.

Type 2 Kontakt har IP54.

MONTERING

Strømtilførsel kobles enkelt til på bakplaten, og selve laderen skyves på til slutt. Kan monteres på vegg eller stolpe. Stolpe selges separat. (Ladestolpe EO Standard enkel, el.nr: 15 227 79, og Ladestolpe EO Standard dobbel, el.nr: 15 227 80. Ladestolpe EO Premium enkel, el.nr. 15 227 81, og Ladestolpe EO Premium dobbel, el.nr. 15 227 82)

SLUTTKONTROLL

Det anbefales å benytte en godkjent mode 3 tester ved sluttkontroll av montert ladepunkt.

NB! Ved isolasjonstesting / megging må ladestasjon kobles fra nett for å unngå skade på elektronikk internt i ladestasjon.

SPESIFIKASJONER

Relativ fuktighet: 5 til 95%

Beskyttelse: DC-RCM

Max kabelverrsnitt terminal: 10mm²

Dimensjoner (HxBxD): 360 x 165 x 155

Kapsling: IP 54

Omgivelsestemperatur: -25 til +50

Ladeeffekt kW: 7,2 kW / 22kW

Vekt: <3kg kontakt /<5-7kg fast kabel

EMC klassifisering: 2014/30/EU

Ladestrøm: 32A

Materiale: PC/ABS UV stabilisert

IK-klasse: 8

Merkespenning: 230V / 400V

Frekvens: 50

NØDVENDIG INFORMASJON

MONTERING

Kabelinnføringer må gjøres i bunn av lader. Det er ikke prefabrikkert utsparing for nippel grunnet stor forskjell i behov. Kabel fra 2x2,5mm² til 2x10mm².

Største anbefalte borehull 25mm.

SLUTTKONTROLL

Det anbefales å benytte en godkjent mode 3 tester ved sluttkontroll av montert ladepunkt.

NB! Ved isolasjonstesting / megging må ladestasjon kobles fra nett for å unngå skade på elektronikk internt i ladestasjon.