



## 29043 (43 207 15)

Elektromagn. Vern Tm40D 4P3T



Last ned produktdatablad for 29043

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	NR100...250
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Compact NR100 Compact NR250
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	3t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Vernstørrelse	40 A 40 °C
Type vern	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)

## Komplementær

[Skjul](#)

Innstilling av vern i nøytral/null	0.5 x I <sub>r</sub> 1 x I <sub>r</sub> No protection
Overlast/lang-tid justering type I <sub>r</sub>	Fast
Overlast/lang-tid justerings område	0.8...1 x I <sub>n</sub>
Kort-tids/kortslutnings intilling I <sub>sd</sub>	Fast
[I <sub>sd</sub> ]kort-tids/kortslutnings intillingsområde	500 A

## Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C