



29055 (43 209 34)

Elektromagn. Vern Tm16D 4P4T NS100-250



Last ned produktdatablad for 29055

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	NR100...250 NS100...250
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Compact NR100 Compact NR160 Compact NR250 Compact NS100 DC Compact NS160 DC Compact NS250 DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	4t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Vernstørrelse	16 A 40 °C
Type vern	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)

Komplementær

[Skjul](#)

Overlast/lang-tid justering type I _r	Fast
Overlast/lang-tid justerings område	0.8...1 x I _n
Kort-tids/kortslutnings intilling I _{sd}	Fast
[I _{sd}]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	190 A

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C