



30431 (43 207 57)

Elektromagn. vern TM125D 3P3T NS160



Last ned produktdatablad for 30431

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	NR100...250 NS100...250
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Compact NS100...250 Compact NS250 Compact NR100...250 Compact NS125
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Vernstørrelse	125 A 40 °C
Type vern	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)

Komplementær

[Skjul](#)

Overlast/lang-tid justering type Ir	Fast
Overlast/lang-tid justerings område	0.8...1 x In
Kort-tids/kortslutnings intilling Isd	Fast
[Isd]kort-tids/kortslutnings intillingsområde	1250 A

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C