



## 32957 (43 209 28)

Lastbryter Compact NS630 uten vern



Last ned produktdatablad for 32957

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter NS400...630

Serie Compact

Produkt navn Compact NS630 NA

Kortnavn utstyr Compact NS630 NA

Produkt eller komponent type Lastbryter

Applikasjon Distribusjon

Antall poler 4P

Nettverkstype AC  
DC

Nettverksfrekvens 50/60 Hz

[Ie] nominell driftsstrøm  
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V  
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V  
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V  
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V  
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V  
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V  
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V  
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V  
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V  
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V  
DC-23A: 630 A DC 500 V 2 poles in series  
DC-22A: 630 A DC 500 V 2 poles in series  
DC-23A: 630 A DC 250 V 1P  
DC-22A: 630 A DC 250 V 1P

[Ui] isolasjonsspenning 750 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3

[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV i henhold til IEC 60947-3

[Ith] fri luft termisk strøm 630 A ( 60 °C )

[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning 8.5 kA

[Ue] merkespenning 500 V DC i samsvar med IEC 60947-3  
690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3

Kode for bryteevne NA

Egnethet for isolasjon Ja i henhold til IEC 60947-3

Kontaktposisjonsindikering Ja

Synlig brudd Nei

Forurensninggrad 3 i henhold til IEC 60947-3

## Komplementær

[Skjul](#)

Kontrolltype Kipp

Monteringsmetode Fast

Tilkobling oppe Front

Tilkobling i bunn Front

[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm  
2.32 kA ( 20 s ) i samsvar med IEC 60947-3  
6 kA ( 1 s ) i samsvar med IEC 60947-3  
6 kA ( 3 s ) i samsvar med IEC 60947-3

Mekanisk levetid 15000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3

Elektrisk levetid  
DC-23A: 4000 sykluser 250 V DC i samsvar med IEC 60947-3  
AC-22A: 15000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3  
AC-23A: 4000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3  
AC-23A: 8000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3  
DC-23A: 8000 sykluser 250 V DC In/2 i samsvar med IEC 60947-3

Senteravstand fane	45 mm
Høyde	255 mm
Bredde	185 mm
Dybde	110 mm
Vekt	6.8 kg

## Miljø

Skjul

Standarder IEC 60947-3

Produktsertifikater ASEFA  
ASTA  
KEMA

Omgivelsestemperatur drift -25...70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring -50...85 °C