



32409 (43 209 07)

Compact NS400H 4P U/Vern



Last ned produktdatablad for 32409

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	NS400...630
Produkt eller komponent type	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS400H
Effektbryter navn	Compact NS400H
Antall poler	3P
Nettverkstype	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp
[In] merkestrøm	320 A (65 °C) 400 A (40 °C)
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 750 V DC i samsvar med IEC 60947-2
Kode for bryteevne	H
Bryteevne	100 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med NEMA AB1 HIC 35 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med NEMA AB1 HIC 65 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med NEMA AB1 HIC Icu 100 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 20 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 35 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 50 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 65 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 70 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	Ics 100 kA 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Ics 20 kA 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Ics 35 kA 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Ics 50 kA 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Ics 65 kA 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Ics 70 kA 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i henhold til IEC 60947-2
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Effektbryter CT rating	400 A
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	15000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	12000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP40 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i henhold til EN 50102

