

Mer om 33242

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



33242 NS1000 L 3P

EI-nummer: 4318218
EAN: 3303430332428



Last ned produktdatablad for 33242 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NS630b...1600
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS1000L
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NS1000L
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	L
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Dreihåndtak Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
(In) rated current up to 65 °C	1000 A på 50 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	1000 A
Bryteevne	130 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	100 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 130 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 150 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 150 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	2000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	70 mm
Høyde	327 mm
Bredde	210 mm

Dybde	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	LCIE ASTA ASEFA
Power losses	34 W
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	11,123 kg
Forpakning 1 høyde	3,700 dm
Forpakning 1 bredde	3,900 dm
Forpakning 1 lengde	2,300 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months