

Mer om 33361

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



33361 NS1600 H 3D Uttrekkbar

EI-nummer: 4318279
EAN: 3303430333616



Last ned produktdatablad for 33361 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NS630b...1600
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS1600H
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NS1600H
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	H
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Category B

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Dreihåndtak Kipp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Bakplate
(In) rated current up to 65 °C	1600 A på 50 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	1600 A
Bryteevne	85 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 42 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	30 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 22 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 37 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 37 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent) 37 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuelt betjent)
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	10000 sykler i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	5000 sykler 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 1000 sykler 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 2000 sykler 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 2000 sykler 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	70 mm

[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	19,2 kA 1 s i samsvar med IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	40 kA
Høyde	327 mm
Bredde	210 mm
Dybde	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA LCIE ASEFA
Power losses	154 W
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	13,314 kg
Forpakning 1 høyde	3,700 dm
Forpakning 1 bredde	3,950 dm
Forpakning 1 lengde	2,300 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months