

Mer om 33394

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**33394****NS1000 N 4P Uttrekkbar M/Motorbetjening**

EI-nummer: 4318297
EAN: 3303430333944



Last ned produktdatablad for 33394 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	NS630b...1600
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NS1000N
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NS1000N
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	N
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Category B

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Motormekanisme Motorbetjening med eksternt tilkobling
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Bakplate
(In) rated current up to 65 °C	1000 A på 50 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	1000 A
Bryteevne	30 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 40 kA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	30 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 22 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 37 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 37 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 37 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent)
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	2000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 5000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2

Senterav stand fane	70 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	19,2 kA 1 s i samsvar med IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	40 kA
Høyde	327 mm
Bredde	280 mm
Dybde	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	LCIE ASEFA ASTA
Power losses	50 W
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	5,230 kg
Forpakning 1 høyde	4,000 dm
Forpakning 1 bredde	4,000 dm
Forpakning 1 lengde	3,000 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months