

## Mer om 33432

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



### 33432 NS800 Na 3P Uttrekkbar

EI-nummer: 4320515  
EAN: 3303430334323



Last ned produktdatablad for 33432 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktnavn                  | Compact NS                   |
| Kortnavn utstyr              | Compact NS800 NA             |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter                   |
| Applikasjon                  | Distribusjon                 |
| Produktserie                 | C4                           |
| Antall poler                 | 3P                           |
| Type nettverk                | AC                           |
| Performance level            | NA                           |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-3 |

##### Komplementær

|                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Kontrolltype                                    | Kipp                                                                                                                                                                                            |
| Monteringsmetode                                | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                      |
| Montering                                       | Lomme                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Nominell impuls spenning                 | 8 kV i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                                  |
| [Ith] fri luft termisk strøm                    | 800 A på 60 °C                                                                                                                                                                                  |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm        | 25 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3<br>4 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                        |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 52 kA 690 V AC på 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                     |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                                                                                                                              |
| Synlig brudd                                    | Nei                                                                                                                                                                                             |
| Mekanisk levetid                                | 6000 sykler i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                           |
| Elektrisk levetid                               | 1000 sykler 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                         |
| Senteravstand fane                              | 70 mm                                                                                                                                                                                           |
| Høyde                                           | 327 mm                                                                                                                                                                                          |
| Bredde                                          | 210 mm                                                                                                                                                                                          |
| Dybde                                           | 147 mm                                                                                                                                                                                          |
| Vekt                                            | 14 kg                                                                                                                                                                                           |

##### Miljø

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Standarder                 | IEC 60947-3                 |
| Produktsertifikater        | ASTA<br>ASEFA               |
| Forurensningsgrad          | 3 i samsvar med IEC 60947-3 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C                 |

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                                                                                                                |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>    |                                                                                                                            |
| Forpakning 1 vekt                | 12,394 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde               | 3,500 dm                                                                                                                   |
| Forpakning 1 bredde              | 2,000 dm                                                                                                                   |
| Forpakning 1 lengde              | 3,300 dm                                                                                                                   |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH fri for SVHC               | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |