

Mer om 33513

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**33513****Micrologic 6.0A For Fast Compact NS**

EI-nummer: 4320543

EAN: 3303430335139



[Last ned produktdatablad for 33513](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Compact
Produktnavn	Micrologic
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Polbeskrivelse	3t 3t + N/2 4t
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 6.0 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	Selektiv + jordfeilvern
Type vern	Momentan kortslutningsvern Kort-tid kortslutningsvern Jordfeil Overlastvern (lang tid)
Vernstørrelse	630 A på 50 °C 800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C 2000 A på 50 °C 2500 A på 50 °C 3200 A på 50 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
Overlast/lang-tid justerings område	0.4...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar 9 innstillinger
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	0,7...16,6 s $I_{\Delta t}$ =off 0,7...24 s $I_{\Delta t}$ =on 12,5...600 s $I_{\Delta t}$ =on
Termisk minne	20 mn
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] innstillingsområde for tidsforsinkelse kortslutning	0...0,4 s $I_{\Delta t}$ =off 0,1...0,4 s $I_{\Delta t}$ =on
Momentan innstilling type li	Justerbar 9 innstillinger
Momentan innstillingsområde	2...15 x In AV
Jordfeil innstillingstype	9 justerbare innstillinger
[lg] jordfeil innstillingsområde	0.2...1 x In for 400 A < In < 1250 A 0.3...1 x In for In ≤ 400 A 500...1200 A for In ≥ 1250 A

Jordfeil tidsinnstillingstype -tg	Justrbar
[tg] jordfeil tidsinnstillingsområde	0...0,4 s I _q =off 0,1...0,4 s I _q =on
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Datakommunikasjon	Measurement readout Vem og alarm innstillinger
Skjermtype	Digitalt display
Type måling	Amperemeter
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	268 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	21,5 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months