

## Mer om 33670

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**33670****MN 100/130V AC/DC For Fast Bryter**

EI-nummer: 4321982  
EAN: 3303430336709

 [Last ned produktdatablad for 33670](#)

## Karakteristikk

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknisk informasjon</b>    |                                                                                                                                               |
| Kortnavn utstyr               | MN                                                                                                                                            |
| Produkt eller type komponent  | Trippspole                                                                                                                                    |
| Applikasjon                   | Kontroll                                                                                                                                      |
| Kompatibel med                | Masterpact NT<br>Compact NS630b...1600<br>Compact NS1600b...3200<br>Masterpact NT NAVY<br>Masterpact NW<br>Masterpact NW NAVY                 |
| Produktserie                  | C4<br>C5                                                                                                                                      |
| Type trippspole               | Null/underspenningsspole                                                                                                                      |
| Styrespenning                 | 100...130 V AC 50/60 Hz<br>100...130 V DC                                                                                                     |
| <b>Komplementær</b>           |                                                                                                                                               |
| Threshold tripping voltage    | 0.35...0.7 Un åpne<br>0.85 Un lukke                                                                                                           |
| Holde-effekt strømforsyning   | 4.5 VA                                                                                                                                        |
| Monteringsmetode              | Fast                                                                                                                                          |
| Responstid                    | 40 ms ( Masterpact NT)<br>90 ms ( Masterpact NW)                                                                                              |
| Tilbehørskategori             | Reservedel for Masterpact NT<br>Reservedel for Masterpact NW<br>Reservedel for Compact NS1600b...3200<br>Reservedel for Compact NS630b - 1600 |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b> |                                                                                                                                               |
| Enhets type forpakning 1      | PCE                                                                                                                                           |
| Antall enheter forpakning 1   | 1                                                                                                                                             |
| Forpakning 1 vekt             | 153 g                                                                                                                                         |
| Forpakning 1 høyde            | 3,5 cm                                                                                                                                        |
| Forpakning 1 bredde           | 6,1 cm                                                                                                                                        |
| Forpakning 1 lengde           | 8,3 cm                                                                                                                                        |
| Enhets type forpakning 2      | BB1                                                                                                                                           |
| Antall enheter forpakning 2   | 10                                                                                                                                            |
| Forpakning 2 vekt             | 1,576 kg                                                                                                                                      |
| Forpakning 2 høyde            | 13 cm                                                                                                                                         |
| Forpakning 2 bredde           | 9 cm                                                                                                                                          |
| Forpakning 2 lengde           | 18 cm                                                                                                                                         |
| Enhets type forpakning 3      | S03                                                                                                                                           |
| Antall enheter forpakning 3   | 40                                                                                                                                            |
| Forpakning 3 vekt             | 6,791 kg                                                                                                                                      |
| Forpakning 3 høyde            | 30 cm                                                                                                                                         |
| Forpakning 3 bredde           | 30 cm                                                                                                                                         |
| Forpakning 3 lengde           | 40 cm                                                                                                                                         |
| <b>Bærekraftig</b>            |                                                                                                                                               |
| EU RoHS-direktiv              | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                        |
| Kvikksølvfri                  | Ja                                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak    | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift          | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                          |
| <b>Garantiperiode</b>         |                                                                                                                                               |
| Garanti                       | 18 months                                                                                                                                     |