

Mer om 33754

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**33754****Kontakt Innkoblet Posisjon Lav**

EI-nummer: 4320586
EAN: 3303430337546

[Last ned produktdatablad for 33754](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Kortnavn utstyr	Connected position contact
Produkt eller type komponent	Hjelpkontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600
Produktserie	C4
Type signalkontakter	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpkontakt type	Lavnivå
Hjelpkontakt funksjon	Tilkoblet posisjon
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,8 A på 125 V DC DC-12: 2,5 A på 24/48 V DC AC-12: 5 A på 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 380 V AC 50/60 Hz
Minimum belastning	2 mA på 15 V

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	1,012 kg
Forpakning 1 høyde	0,100 dm
Forpakning 1 bredde	0,500 dm
Forpakning 1 lengde	0,500 dm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------