



47253 (43 220 40)

NT 10 Ha 4P Uttrekkbar



[Last ned produktdatablad for 47253](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Masterpact
Produkt navn	Masterpact NT
Produkt eller komponent type	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Masterpact NT10
Lastbryter navn	Masterpact NT10HA
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	4P
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	75 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kode for bryteevne	HA
Egnethet for isolasjon	Ja i henhold til IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60664-1

Komplementær

 Skjul

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Lomme
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Driftsområde	3 cyc/mn
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	20 kA (3 s) i samsvar med IEC 60947-3 36 kA (0.5 s) i samsvar med IEC 60947-3 36 kA (1 s) i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	12500 sykluser without maintenance i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 3000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz without maintenance i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz without maintenance i samsvar med IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz without maintenance i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	70 mm
Høyde	301 mm
Bredde	346 mm
Dybde	196 mm
Vekt	18 kg

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60947-3
------------	-------------

Produktsertifikater	ASEFA LCIE
---------------------	---------------

Omgivelsestemperatur drift	-5...70 °C
----------------------------	------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
----------------------------------	-------------